



- Условные обозначения:
- 1 - позиция дверного блока по спецификации
 - ОК-1 - вид заполнения оконного проема по спецификации
 - 1 - тип пола по экспликации полов

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Позиция	Обозначение	Наименование	Количество				Примечание
			Этаж	Этаж	Этаж	Всего	
	ГОСТ 23166-99	Окна и балконные двери					
ОК-1	Окно, профиль пластиковый ПВХ	тройной стеклопакет 1340x1500 мм	14	5	5	44	Установка по ГОСТ
ОК-2	" - "	1000x1500	8	8	8	24	
ОК-3	Дверь балконная, профиль ПВХ	пластиковый, 3-й стеклопакет 760x2300	8	8	8	24	
ОК-4	Окно слуховое (кровля)	1860x600				6	
В-1	Остекление балкона, профиль ПВХ	2990x1500	8	8	8	24	
		Наружные и внутренние двери					
1	ГОСТ 6629-88	ДУ 21-10	7	8	8	23	
2		ДУ 21-7п	14	15	16	45	
3		ДО 21-8	7	8	8	23	
4		ДО 21-9	13	14	14	41	
5	ГОСТ 24698-81	ДН 21-13 АПШО-3	2			2	
6	Инд. пр-ва	Дверь металлическая 21-10	2			2	
7	Индивидуального производства сертифицированная	Дверь огнестойкая металлическая ДОГ-1* с порогом утепленная	1			1	проем 2100x1350

66,73 - общая площадь квартиры
 33,18 - жилая площадь
 68,34 - площадь квартиры с лоджией (к=0,5)
 количество комнат в квартире

Площадь мест общего пользования в доме 125,0 м², в т.ч. лестничные марши и площадки 23,4 м², этажные холлы - 80,2 м²

01/01/ 2017-П-КиОПР					
Малозатяжная застройка в микрорайоне 1, г.Урай. Жилой дом № 6					
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
				Чижиков В.Н.	
Рук. групп. Ширшов Е.С.			Архитектурные решения		
Разработ. Симонов С.Д.			Стадия	Лист	Листов
			Р	2	
План 1 этажа Спецификация элементов заполнения проемов				ИП Чижиков Н.В. № СРОСП-П-02612.1-28032013	